

PCL 6

Dzięki obrotowym szczotkom walcowym i zintegrowanemu systemowi dystrybucji wody, urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 6 usuwa zanieczyszczenia z tarasów szybko, dokładnie i równomiernie.



Numer katalogowy

1.644-020.0

- Wymienne, opcjonalne szczotki walcowe do czyszczenia betonu i kamienia
- Ergonomiczna obsługa zapewnia wygodną pracę, nie powodując obciążenia dla pleców
- Skuteczne czyszczenie drewnianych tarasów

Dane techniczne

Kod EAN		4066529086884
Ciśnienie maksymalne	bar	10
Zakres ciśnienia		Niskie ciśnienie
Zużycie wody przy 4 barach	l/h	maks. 180
Moc znamionowa	kW	0,3
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	600 - 800
Szerokość robocza szczotek walcowych	mm	300
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	4,5
Waga z opakowaniem	kg	6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	347 × 307 × 1314

Wyposażenie standardowe

Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych	szt.	4
Dwie dysze		■
Regulacja ilości podawanej wody		■
Pozycja parking		■
Ergonomiczny uchwyt		■

■ Objęte dostawą.



Ultra-wydajna koncepcja napędu

- Wydajny, energooszczędny silnik napędzający cztery szczotki walcowe, które obracają się w przeciwnych kierunkach.
- Niezwykła łatwość i wygoda użytkowania do szybkiego, dokładnego i równomiernego czyszczenia.



Cztery wysokiej jakości obrotowe szczotki walcowe (te będące w zestawie są przeznaczone do powierzchni drewnianych)

- Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych nadają się do czyszczenia drewnianych desek tarasowych i pokryć podłogowych WPC.
- Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych są dostępne jako akcesoria do stosowania na gładkich i drobno porowatych płytkach i płytach kamiennych.



Szybkozłęczące szczotki Quick Connect

- Zmiana szczotek walcowych do powierzchni drewnianych i kamiennych jest szybkie i łatwe.

AKCESORIA PCL 6 1.644-020.0



		Numer katalogowy	Opis	
PATIO CLEANER				
Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych PCL 6	1	2.644-476.0	Zestaw czterech szczotek walcowych do szybkiego czyszczenia gładkich płytek kamiennych na zewnątrz za pomocą urządzenia do czyszczenia do tarasów PCL 6.	<input type="checkbox"/>
Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych PCL 6	2	2.644-477.0	Czteroczęściowy zestaw szczotek walcowych do urządzenia PCL 6 umożliwi równomierne usuwanie zanieczyszczeń na zewnątrz bez pozostawiania śladów. Drewniane powierzchnie i pokrycia podłogowe WPC znów będą wyglądać jak nowe.	<input type="checkbox"/>
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
Zestaw HT 2.20	3	2.645-362.0	Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 3.20	4	2.645-364.0	Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 4.20	5	2.645-366.0	Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 5.20 M	6	2.645-368.0	Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 2.10	7	2.645-370.0	Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 3.20	8	2.645-372.0	Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 4.30	9	2.645-374.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA PCL 6 1.644-020.0



15-17, 22



18



19



20



21



23

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m	15	2.645-248.0	Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m	19	2.645-319.0	Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	20	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 50m	21	2.645-325.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	22	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m	23	2.645-139.0	Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.